

Colonne de diffusion 120W K-1M-120/24+2



r  f : K-1M-120/24+2

La colonne de diffusion K-1M-120/24+2 repr  sente tous les avantages d'un syst  me line-array avec une directivit   contr  l  e. Avec une esth  tique soign  e en adaptant des dimensions r  duites, largeur 67mm seulement et livrable en diff  rentes couleurs RAL , la colonne r  pond parfaitement aux exigences architecturales. Bo  tier et grille sont en alu extrud  . Montage simple et rapide gr  ce    une rotule de fixation. L'utilisation de cette colonne avec une intelligibilit   optimal est id  ale pour les locaux r  verb  rants.



MADE IN EUROPE

Puissance nominal	120 W
Tension nominal	100V (120W-60W-30W-15W)
Haut-parleur	24 Haut-parleurs, 2 Tweeter
Band�� passante	155-20.000 Hz
Niveau de pression acoustique 1w/1m	102dB
Niveau de pression acoustique max	123dB
Angle d'ouverture	V 130° / H 8° 1 kHz
Dimensions	2250x67x64mm
Connexion	Bornier quadruple
Couleur	Ivoire
Mati��re	Alu extrud��
Poids	10 kg
Accessoires	livr�� avec rotule de fixation et querres
Applications	lieux de culte, salle de r��union, amphith��atre etc
Particularit��s	livrable en divers teintes RAL sans suppl��ment