

Colonne de diffusion 45W K-1M-45/9+



réf : **K-1M-45/9+**

La colonne de diffusion K-1M-45/9+ représente tous les avantages d'un système line-array avec une directivité contrôlée. Avec une esthétique soignée en adaptant des dimensions réduites, largeur 67mm seulement et livrable en différentes couleurs RAL , la colonne répond parfaitement aux exigences architecturales. Boîtier et grille sont en alu extrudé. Montage simple et rapide grâce à une rotule de fixation. L'utilisation de cette colonne avec une intelligibilité optimal est idéale pour les locaux réverbérants.



MADE IN EUROPE

Puissance nominale	45 W
Tension nominale	100V, (45W-22.5W-11.25W-5.60W)
Haut-parleur	9 Haut-parleurs, 1 Tweeter
Bande passante	180-20.000Hz
Niveau de pression acoustique 1w/1m	92dB
Niveau de pression acoustique max	110dB
Angle d'ouverture	V 130° / H 20° 1 kHz
Dimensions	800x67x64mm
Connexion	Bornier quadruple
Couleur	Ivoire
Matière	Alu extrudé
Poids	3.8 kg
Accessoires	livré avec rotule de fixation et équerres
Applications	lieux de culte, salle de réunion, amphithéâtre etc
Particularités	livrable en divers teintes RAL sans supplément