

Colonne de diffusion 60W K-1M-60/12+



réf : **K-1M-60/12+**

La colonne de diffusion K-1M-60/12+ représente tous les avantages d'un système line-array avec une directivité contrôlée. Avec une esthétique soignée en adaptant des dimensions réduites, largeur 67mm seulement et livrable en différentes couleurs RAL , la colonne répond parfaitement aux exigences architecturales. Boîtier et grille sont en alu extrudé. Montage simple et rapide grâce à une rotule de fixation. L'utilisation de cette colonne avec une intelligibilité optimal est idéale pour les locaux réverbérants.



MADE IN EUROPE

Puissance nominale	60W
Tension nominale	100V (60W-30W-15W-7.5W)
Haut-parleur	12 Haut-parleurs, 1 Tweeter
Bande passante	175-20.000 Hz
Niveau de pression acoustique 1w/1m	94dB
Niveau de pression acoustique max	112dB
Angle d'ouverture	V 130° / H 15° 1 kHz
Dimensions	1100x67x64mm
Connexion	Bornier quadruple
Couleur	Ivoire
Matière	Alu extrudé
Poids	5 kg
Accessoires	livré avec rotule de fixation et équerres
Applications	lieux de culte, salle de réunion, amphithéâtre etc
Particularités	livrable en divers teintes RAL sans supplément