

AMPLI PREAMPLIFICATEUR 120W PA-900



- 1x 120 W_{RMS}
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 4 entrées symétriques Mic / Ligne
- Mic 1 avec commutation prioritaire et talkover auto
- Connexion supplémentaire pour micro de table via bornier à vis
- 1 entrée Aux
- Sorties haut-parleurs par borniers à pinces
- Sortie Ligne
- Possibilité d'insérer un préamplificateur
- Réglage de niveau d'entrée et de sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 21 V, commutable
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V
- Etrier de montage amovible

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie 120 W_{RMS}, 160 W_{MAX}

Entrée Mic 1,5 mV

Entrée Aux 300 mV

Entrée Phono -

Sortie HP 4 , 70/100 V

Bande passante 50-15000 Hz, ± 3 dB

Egaliseur graves ± 10 dB/100 Hz

Egaliseur médiums -

Egaliseur aigus ± 10 dB/10 kHz

Rapport signal / bruit > 92 dB

Taux de distorsion < 2%

Alimentation 230 V/50 Hz/300 VA, 24 V /9 A

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 482 x 88 x 275 mm, 2 U

Poids 10 kg

Particularité

Entrées

Microphone 4 x XLR

Aux, Phono 1 x RCA D/G (Aux)