

LIMPIDE [Iếpid] ADJECTIF.

DONT LA CLARTÉ ET LA TRANSPARENCE SONT REMARQUABLES.

**LIMPIDE** révolutionne l'écran transparent grâce à sa technologie d'affichage intégrée dans un verre trempé.

Doté d'une protection IP68, il est totalement résistant à l'eau, à la poussière, et aux variations de température, garantissant une fiabilité optimale dans les environnements les plus exigeants.

Sa conception assure une protection maximale contre les impacts, tout en réduisant les risques de court-circuit et de surchauffe grâce à des circuits thermiquement optimisés.

Artisan Grilled Chicken

November (Line)

Soft (See 1)

So

Par rapport aux autres technologies comme les films LED et les écrans Mesh, LIMPIDE se démarque par sa fiabilité, et sa durabilité exceptionnelles :

Films LED: Bien que légers et faciles à poser, ils souffrent d'une faible durabilité et sont vulnérables aux déchirures, aux chocs, l'humidité, et aux UV ce qui limite grandement leur longévité. Leur nettoyage est délicat, et les performances visuelles peuvent être altérées par des bulles ou des résidus d'installation.

Écrans Mesh LED: Leur faible protection expose les LED et les circuits à la poussière, à l'eau, et aux températures extrêmes, augmentant les risques de pannes. Leur maintenance est complexe, et leur résistance mécanique est insuffisante dans les environnements à forte sollicitation.

Avec LIMPIDE, vous bénéficiez d'une solution alliant robustesse, fiabilité, et esthétique, qui s'impose comme la technologie de choix pour des installations exigeantes et durables.



## CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS	LIMPIDE
Pitch (mm)	3.4mm – autres possibilités sur mesure
Dimensions hors tout	L 823mm x H 1475mm x P 7mm
Dimensions d'affichage	L 823mm x H 1380mm
Poids	26 kg
Matériaux	Aluminium et verre trempé
Luminosité	4000 nits
Transparence	Supérieure à 60%
Consommation électrique moyenne	380w
Durée de vie des LEDS	100 000 heures
Processeur	16 bits
Taux de rafraichissement	1920Hz
Indice de protection	IP68
Températures et humidité de fonctionnement	-10 à 45°C / 10 à 90 % RH
Type d'installation	Suspendue
Garantie	3 ans



## **PEKASON**

26 avenue de Toulouse 31620 Castelnau d'Estretefonds

Téléphone : +33 5 61 73 60 31 Fax : +33 61 75 68 80 pekason@pekason.com

www.pekason.com