

Colisée

— L'ARÈNE DIGITALE —

AFFICHAGE LED EN BORD DE TERRAIN

Un périmètre LED conçu pour valoriser vos partenaires et accompagner les exigences d'exploitation des enceintes sportives.



> 6 500

NITS APRÈS CALIBRATION

3 840 Hz

RAFRAÎCHISSEMENT

5 ans

GARANTIE PEKASON

EXPLOITATION & SÉCURITÉ



ACCÈS & SÉCURITÉ

Panneaux pivotants pour créer un passage d'évacuation. Maintenance par l'avant et par l'arrière.

CONTINUITÉ D'AFFICHAGE

Redondance de l'alimentation et double circuit signal, selon la configuration du projet.



CONFORME UEFA

Répond aux exigences de conception et de performance de l'UEFA.

CONCEPTION & PERFORMANCE

Châssis aluminium. Pied repliable. Maintenance avant et arrière.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLISÉE P10

Pas de pixel / densité	10 mm / 10 000 px/m²
LED	Kinglight SMD2727 - Gold Wire
Dimensions du panneau (L × H × P)	1 600 × 900 × 115 mm
Dimensions du module	400 × 300 mm
Poids du panneau	65 kg ±5 %
Luminosité après calibration	> 6 500 nits
Fréquence de rafraîchissement	3 840 Hz
Niveaux de gris / contraste	14 bits / 6 000:1
Angle de vision horizontal / vertical	140° / 120°
Consommation maximale / moyenne	620 / 190 W/m²
Protection avant / arrière	IP65
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Maintenance	Avant / arrière
Châssis / compatibilité électromagnétique	Aluminium / Classe A
Protection des joueurs / partie haute	Bandeau supérieur en mousse amortissante
Protection des joueurs / face avant	Masque (louver) souple en caoutchouc
Redondance du signal	Double circuit de secours du signal
Garantie Pekason	5 ans



PEKASON

CONCEPTEUR D'ÉCRANS LED DEPUIS 2008

PEKASON

26 avenue de Toulouse
31620 Castelnau d'Estretfonds

Téléphone : +33 5 61 73 60 31

Fax : +33 61 75 68 80

pekason@pekason.com

www.pekason.com